



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA746
Typengenehmigung erteilt	20191129
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	RD 18-?
05 Typ; Variante/Version	RD18-80, RD18-100, RD18-100 C
06 Vorziffer	WNCR0501.HAA.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4498
10 Hersteller	HAMM AG, 95643 Tirschenreuth DE
11 Herstellerplakette	rechts, am Hinterwagen vorne unten
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen oberhalb Bandage
14 Achsen/Räder	'2/ v+h= je 1 Stahlbandage, ww. h= Reifen
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VA+HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1005-EF05
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1001
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	60.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5100011785
34 Motorkennzeichen	D1005-EF05
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2260
40 Länge bis	2360



41 Breite von	856
41 Breite bis	1056
42 Höhe von	2210
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	350
43 Überhang hinten bis	380
44 Abstand Achse 1-2 von	1560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1450
52 Leergewicht bis	1950
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	1950



54 Achsgarantie v von	864
54 Achsgarantie v bis	924
54 Achsgarantie h von	953
54 Achsgarantie h bis	1026
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Stahlbandage 800-1000 x d=620mm
70 Reifen Felgen	h= ww. 205/60R15; 6x15
Bemerkungen Z1	21) Notlösung Federspeicher: Schraube an Ventilblock
Bemerkungen Z3	75) garantierter Schalleistungspegel: 104 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	04/05) RD18-80 / RD18-100 / RD18-100 C
Bemerkungen Z8	53) 1840 / 1950 / 1830
Bemerkungen Z9	54) v= 864 / h= 976 / v= 924 / h= 1026 / v= 877 / h= 953
Bemerkungen Z10	68) Stahlbandage v+h / Stahlbandage v+h / Stahlbandage v und h 4 Räder
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - 1 Plombe Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich