



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5WA747 |
| Typengenehmigung erteilt | 20191223 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20250904 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | WACKER NEUSON |
| 04 Typ | RD40-130(?) |
| 05 Typ; Variante/Version | RD40-130, RD40-130 C, RD40-130 C |
| 06 Vorziffer | WNCR1401.HAA..... / WNCR1410.HAA..... |
| 07 Karosserieform Code | 229 |
| 07 Karosserieform | Walze |
| 10 EFKO-Code | 4498 |
| 10 Hersteller | HAMM AG, 95643 Tirschenreuth DE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Hinterwagen vorne unten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Vorderwagen oberhalb Bandage |
| 14 Achsen/Räder | '2/; v+h= je 1 Stahlbandage, ww. h= Reifen |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 1.00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 10 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 12 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr.Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf VA+HA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | V2403-CR |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2434 |
| 28 Leistung kW | 37.4 |
| 28 Leistung n | 2700 |
| 29 Md. max Nm | 159.8 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichnung |
| 34 Motorkennzeichen | V2403-CR |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 40 Länge von | 2860 |
| 40 Länge bis | 3330 |
| 41 Breite von | 1426 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2590 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 430 |
| 43 Überhang hinten bis | 450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1950 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3660 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 5430 |
| 53 Garantiegewicht von | 5110 |
| 53 Garantiegewicht bis | 5430 |
| 54 Achsgarantie v von | 2660 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2699 |
| 54 Achsgarantie h von | 2411 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2770 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= Stahlbandage 1300 x d=900mm |
| 70 Reifen Felgen | h= ww. 10.5/80-16; 8x16 |
| Bemerkungen Z1 | 21) Notlösung Federspeicher: Schraube an Ventilblock |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 04/05) RD40-130 / RD40-130 O / RD40-130 C |
| Bemerkungen Z7 | 53) 5360 / 5430 / 5110 |
| Bemerkungen Z8 | 54) v= 2668 / h= 2692 / v= 2660 / h= 2770 / v= 2699 / h= 2411 |
| Bemerkungen Z9 | 68) Stahlbandage v+h / Stahlbandage v+h / Stahlbandage v und h 4 Räder |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 bzw. 15 km/h erforderlich |