



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA756
Typengenehmigung erteilt	20210111
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	TH 412
05 Typ; Variante/Version	T01-01;
06 Vorziffer	WMWT0101.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	4498
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH, D-34487 Korbach
11 Herstellerplakette	rechts, am Fahrzeugrahmen, oberhalb Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrzeugrahmen, vor Kühler
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, VR-/Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	23,98
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb; Inch-Pedal
20 Betriebsbremse Z2	Scheibe auf Kardan der VA
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Scheibe auf Kardan der VA,
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV86CHT-MWM2
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1568
28 Leistung kW	33.3
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	142.0
29 Md. max n	1690
30 Abgasreinigung	129A35-162
34 Motorkennzeichen	3TNV86CHT-M
34 Motorkennzeichen	Plakette auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2977
40 Länge bis	0
41 Breite von	1564
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1995
42 Höhe bis	2000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	427
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1922
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1155
47 Spur Achse 1 bis	1275
48 Spur Achse 2 von	1155
48 Spur Achse 2 bis	1275
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2600



52 Leergewicht bis	3300
53 Garantiegewicht von	3300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/75-15.3 8PR; 9.00x15.3
70 Reifen Felgen	270/65-16.5 10PR; 8.25x16.5
71 Reifen Felgen	400/50-15 121A8; 13LBx15
Bemerkungen Z1	21) Notlösung: mech., Schraube an Gehäuse
Bemerkungen Z3	36) - Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z4	- Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z5	- Notausstieg = Nothammer für Heckscheibe
Bemerkungen Z7	75) garantierter Schalleistungspegel: 102 dB(A)/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Bemerkungen Z20	über nicht hochklappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z21	139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden:.....(bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z22	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z23	Teleskopausleger herunterfahren, Arbeitshydraulik sichern, klappbare Gabeln hochklappen