



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA759
Typengenehmigung erteilt	20210324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230322
Erweiterung TG Positionen	'Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	EW 100
05 Typ; Variante/Version	EW 100
06 Vorziffer	WNC.....PAL..... / WNCE0606.0.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	6254
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	links, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Chassis, oberhalb des Scheibenwaschwasserbehälters
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	hm



18 iA 1	2,29
18 Getriebe 2	h2m
18 iA 2	2,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federsp., Scheiben/Oelbad,auf Getriebewelle
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	904J-E36TA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	424.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/ohne Bezeichnung
34 Motorkennzeichen	904J-E36TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links unten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5439
40 Länge bis	5996
41 Breite von	2509
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3915
42 Höhe bis	3985
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	585
43 Überhang hinten bis	1162
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1940
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1940
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8953
52 Leergewicht bis	11621
53 Garantiegewicht von	11267
53 Garantiegewicht bis	11621
54 Achsgarantie v von	6121
54 Achsgarantie v bis	6500
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	6600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	500/45-20 160A8; 16.00x20
70 Reifen Felgen	8.25-20 14PR; 7.00x20
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende max. 4000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende >4000mm
Bemerkungen Z4	18/19) hm= 20 km/h / h2m= 30 km/h
Bemerkungen Z6	23) Notlösevorrichtung: Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z8	36) mit Planierschild sind zwei zusätzliche Rückstrahler erforderlich
Bemerkungen Z9	Notausstieg/Kennzeichnung= rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z10	56) garantierte Anhängelast mit Auflaufbremse: 2000 kg / garantierte Stützlast: 300 kg
Bemerkungen Z11	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z13	75) garantierter Schalleistungspegel: 97 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis: A/B = siehe Bemerkungen unter Pos. 02
Bemerkungen Z18	A/B= 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 resp. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	A/B= 138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm + vorne am Löffelzylinder



Bemerkungen Z20	A/B= 160 - Sicherungen : Arbeitshydraulik, Oberwagen mit Bolzen
Bemerkungen Z21	A/B= 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (je nach Ausleger erforderlich, bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z22	B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und das FL ...
Bemerkungen Z23	Art der Ausnahme(n): Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >4000mm und/oder Gewicht
Bemerkungen Z24	B = 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500cm ²)