



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA763
Typengenehmigung erteilt	20210609
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	WL20
05 Typ; Variante/Version	RL20; B?? Motor: IJ24/2800
06 Vorziffer	30.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6254
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen unterhalb Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	4,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	13
19 Fahrzeug Vmax autom bis	20
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb, Inch-Pedal und
20 Betriebsbremse Z2	ww. hydr. oder mech., Trommel auf Kardan,
20 Betriebsbremse Z3	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel auf Kardan, auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	403J-11 (IJ24/2800)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1131
28 Leistung kW	18.4
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	66.9
29 Md. max n	2100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1000-263-863
34 Motorkennzeichen	403J-11
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitr. an Einspritzpumpengehäuse oder auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2950
40 Länge bis	3100
41 Breite von	960
41 Breite bis	1790
42 Höhe von	2150
42 Höhe bis	2600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	917
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1400
44 Abstand Achse 1-2 bis	1500
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	720
47 Spur Achse 1 bis	1120
48 Spur Achse 2 von	720
48 Spur Achse 2 bis	1120
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1800



52 Leergewicht bis	2400
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	26x12-12 103A8/116A3; 10.5x12 / 27x8,5-15 117A2; 7x15 / 27x10.5-15 99A8/107A8, 10.0/75-15.3 111A8; 9x15.3
70 Reifen Felgen	260/70-16.5 129A8; 8.25x16,5 / 31x15.5-15 109A8, 400/50-15 109A8; 13x15 / 27x8,5-15 117A2; 7x15 (ww.ZW)
71 Reifen Felgen	31x15.5-15 117A8/116B, 400/50-15 109A8; 13x15 / 10.0/75-15.3 111A6; 9x15.3 (ww.ZW) / 10-16.5 101A8; 8.25x16.5
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) B55, B56 / B57, B58 / B59, B60
Bemerkungen Z3	19) 13km/h / 20km/h / 20km/h
Bemerkungen Z4	20) mech. Trommel auf Kardan / hydr. Trommel auf Kardan / hydr. Trommel auf Kardan
Bemerkungen Z6	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z8	36) - ww. starrer oder abklappbarer Sicherheitsbügel, Fahrerschutzdach, Kabine;
Bemerkungen Z9	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z10	- Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z12	75) garantierter Schalleistungspegel: 101 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z15	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube



Bemerkungen Z21 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h oder 20 km/h erforderlich

Bemerkungen Z22 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik

Bemerkungen Z23 Markieren: Markiertafeln und Positionslichter erforderlich (bei
Zwillingsbereifung)
