



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA767
Typengenehmigung erteilt	20220609
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	TH 627
05 Typ; Variante/Version	418
06 Vorziffer	418..... / WNK418.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	4498
10 Hersteller	KRAMER WERKE GMBH, D-88630 Pfullendorf
11 Herstellerplakette	vorn, rechts, am Fahrzeugrahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts, am Fahrzeugrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, VR-/ Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,02
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheibe auf Kardan der HA,
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KOHLER
25 Motor Typ	KDI-TCR2504E5/26
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2482
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	315.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/2180209
34 Motorkennzeichen	KDI-TCR2504E5/26
34 Motorkennzeichen	Plakette auf Ansaugrohr
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	4400
40 Länge bis	5670
41 Breite von	1960
41 Breite bis	2060
42 Höhe von	1980
42 Höhe bis	2100
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	570
43 Überhang hinten bis	720
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1720
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1720
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4200
52 Leergewicht bis	7500



53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4480
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4480
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-18 135B 12PR; 11,00x18
Bemerkungen Z1	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter, Richtungsblinker vorne und seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z2	- Anbringungshöhe der Rücklichter und Richtungsblinker hinten technisch bedingt
Bemerkungen Z3	- Notausstieg = Nothammer für Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z5	56) garantierte Anhängelast gebremst 3500 kg, ungebremst 750 kg; Anhängelast nur
Bemerkungen Z6	zulässig im Rahmen von Art.77 VRV; bei der Einzelabnahme individuell festlegen
Bemerkungen Z8	75) garantierter Schalleistungspegel: 104 dB(A)/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, Anbringungsort vorne rechts
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20km/h resp. 30km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Bemerkungen Z19	über nicht hochklappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden:
Bemerkungen Z21	Arbeitsgeräte bei einem Abstand Lenkradmitte bis vordersten Fahrzeugteil von mehr als 3.0m
Bemerkungen Z22	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:



Bemerkungen Z23

Teleskopausleger herunterfahren, Arbeitshydraulik sichern, klappbare
Gabeln hochklappen
