



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA774
Typengenehmigung erteilt	20250326
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	TH625
05 Typ; Variante/Version	T0601; -/-
06 Vorziffer	WMWT0601.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	4498
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH, D-34487 Korbach
11 Herstellerplakette	rechts, am Fahrzeugrahmen, oberhalb Bremszange
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrzeugrahmen, oberhalb Bremszange
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, VR-/ Allradlenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	12.80
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal, zus.
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Scheibe auf Kardan der VA,
20 Betriebsbremse Z3	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan der VA,
21 Hilfsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	404J-E22TA (5076/2800)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	270
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 5299879, 5516657, 5652444,
32 Schalldämpfer 2 Bez	5550407, 5404873, 5502542, 5515613,



33 Schalldämpfer 3 Bez	5599709, 5404873, 5238586, 5516657
34 Motorkennzeichen	404J-E22TA
34 Motorkennzeichen	Plakette auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3965
40 Länge bis	4315
41 Breite von	1935
41 Breite bis	2015
42 Höhe von	1930
42 Höhe bis	2148
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	545
43 Überhang hinten bis	795
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1625
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	1625
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4350
52 Leergewicht bis	6000
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 15.5/55R18 140A8 14PR, 325/70R18 AS; 11.00x18
70 Reifen Felgen	v/h= 10.5/80-18 AS 10PR, 12.0/75-18 MPT; 9.00x18
71 Reifen Felgen	v/h= 425/50-18; 14.00x18
Bemerkungen Z1	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter, Richtungsblinker vorne und seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z2	- Anbringungshöhe der Rücklichter und Richtungsblinker hinten technisch bedingt
Bemerkungen Z3	- Notausstieg = Nothammer für Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z5	72) garantierter Schalleistungspegel: 97 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 - 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Bemerkungen Z18	über nicht hochklappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z19	139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden:
Bemerkungen Z20	Arbeitsgeräte bei einem Abstand Lenkradmitte bis vordersten Fahrzeugteil von mehr als 3.0m
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z22	Teleskopausleger herunterfahren, Arbeitshydraulik sichern, klappbare Gabeln hochklappen