



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA776
Typengenehmigung erteilt	20260407
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	WL750
05 Typ; Variante/Version	A04; -01
06 Vorziffer	WMWA0401.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4498
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH, D-34487 Korbach
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15.60
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b



18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommel auf Kardan der VR,
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan der VR,
21 Hilfsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KOHLER
25 Motor Typ	KDI-TCR1903E5/26
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1861
28 Leistung kW	42.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	225.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	KDI-TCR1903E5/26
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	neben Luftfilterkasten
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4610
40 Länge bis	5420
41 Breite von	1465
41 Breite bis	1671
42 Höhe von	2335
42 Höhe bis	2415
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1435
43 Überhang hinten bis	1500
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1160
47 Spur Achse 1 bis	1230
48 Spur Achse 2 von	1160
48 Spur Achse 2 bis	1230
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3100
52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	405/70R18 141B; 13.00x18
70 Reifen Felgen	400/70R18 147A8; 13.00x18
71 Reifen Felgen	400/70R20 149A8; 13x20
Bemerkungen Z1	36) - Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende 3400 mm
Bemerkungen Z2	- Anbringungshöhe der Abblend- und Standlichter sowie Abstand von vorn
Bemerkungen Z3	der Richtungsblinker vorn-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z4	- Notausstieg: rechte Seitenscheibe
Bemerkungen Z6	75) garantierter Schalleistungspegel: 101 dB(A)/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h resp. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	160 - Vor Antritt der Fahrt zu sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm ²)