



# Typenschein Auszug

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 5WA801                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160804                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20181231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                         |
| 01 EFKO-Code               | 0                                         |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                             |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                         |
| 04 Marke                   | WEYCOR                                    |
| 04 Typ                     | 65e                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 65e                                       |
| 06 Vorziffer               | 21011.0E.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 158                                       |
| 07 Karosserieform          | Ladeschaufel                              |
| 10 EFKO-Code               | 4515                                      |
| 10 Hersteller              | ATLAS WEYHAUSEN GMBH, 27793 WILDESHAUSEN  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts am Vorderrahmen, neben Knickgelenk |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts am Vorderrahmen, neben Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung               |
| 17 Achsantrieb             | A                                         |
| 18 Getriebe 1              | h2                                        |
| 18 iA 1                    | 33,62                                     |
| 18 Getriebe 2              | h4m                                       |
| 18 iA 2                    | 18,44                                     |



|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30                                         |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Lamellen im Oelbad, auf HA und über |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Antriebswelle auf alle Räder wirkend       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)       |
| 22 Feststellbremse         | siehe Bemerkungen                          |
| 25 Motor Marke             | DEUTZ                                      |
| 25 Motor Typ               | TD2.9L4 (C4DI54)                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                         |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                          |
| 27 Hubraum                 | 2920                                       |
| 28 Leistung kW             | 54                                         |
| 28 Leistung n              | 2200                                       |
| 29 Md. max Nm              | 260                                        |
| 29 Md. max n               | 1800                                       |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ohne Kennzeichnung                       |
| 34 Motorkennzeichen        | TD2.9L4                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, auf dem Ventildeckel             |
| Anbringungsort             |                                            |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                          |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                          |
| 38 Anzahl Türen            | '2                                         |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 5250         |
| 40 Länge bis             | 5550         |
| 41 Breite von            | 1870         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 2689         |
| 42 Höhe bis              | 0            |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 1300         |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2000         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1510         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1510         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 5400         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis            | 5600  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5600  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 3100  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 3600  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3800  |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 5000  |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 750   |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |



|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                                 |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                 |
| 67 Stützlast autom                  | 240                                                                                               |
| 69 Reifen Felgen                    | 12.5-20 136B 8PR; 11.00x20                                                                        |
| 70 Reifen Felgen                    | 405/70R20 137G 10PR; 13.00x20                                                                     |
| Bemerkungen Z1                      | 22) Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf HA; Notlösevorrichtung= mech., Schraube am Achsgehäuse |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Höhe der Abblendlichter technisch bedingt                                                     |
| Bemerkungen Z5                      | 52) a.W. mit Rahmen und Schutzdach; Gewicht bei Einzelabnahme festlegen                           |
| Bemerkungen Z7                      | 56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen                         |
| Bemerkungen Z9                      | 75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV                                         |
| Bemerkungen Z11                     | Zuordnung                                                                                         |
| Bemerkungen Z12                     | 18) h2 / h4m                                                                                      |
| Bemerkungen Z13                     | 19) 20 km/h / 30 km/h                                                                             |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis:                                                                               |
| Bemerkungen Z20                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 resp. 30 km/h erforderlich                                 |
| Bemerkungen Z21                     | 138 - Schutzvorrichtung über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel                              |
| Bemerkungen Z22                     | 160 - Sicherung: Arbeitshydraulik                                                                 |
| Bemerkungen Z23                     | 251 - Schwierige Fahrmanöver ... zwei vorne am Fahrzeug angebrachte grossen Seitenblickspiegeln   |