



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA802
Typengenehmigung erteilt	20160804
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	WEYCOR
04 Typ	65e
05 Typ; Variante/Version	65e
06 Vorziffer	21011.0E.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4515
10 Hersteller	ATLAS WEYHAUSEN GMBH, 27793 WILDESHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts am Vorderrahmen, neben Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderrahmen, neben Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	18,44
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf HA und über
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswelle auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD2.9L4 (C4DI54)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2920
28 Leistung kW	54
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	260
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	TD2.9L4
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf dem Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5250



40 Länge bis	5550
41 Breite von	1870
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2689
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5400
52 Leergewicht bis	5600
53 Garantiegewicht von	5600



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	3800
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	240
69 Reifen Felgen	12.5-20 136B 8PR; 11.00x20
70 Reifen Felgen	405/70R20 137G 10PR; 13.00x20
Bemerkungen Z1	22) Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf HA; Notlösevorrichtung= mech., Schraube am Achsgehäuse
Bemerkungen Z3	36) Höhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z5	52) a.W. mit Rahmen und Schutzdach; Gewicht bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z7	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z9	75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorrichtung über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	160 - Sicherung: Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver ... zwei vorne am Fahrzeug angebrachte grossen Seitenblickspiegeln