



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA804
Typengenehmigung erteilt	20200109
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WEYCOR
04 Typ	AR 420
05 Typ; Variante/Version	AR 420;
06 Vorziffer	42001.0E.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4515
10 Hersteller	ATLAS WEYHAUSEN GMBH, 27793 WILDESHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts am Vorderrahmen, neben Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderrahmen, neben Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	33,62
18 Getriebe 2	h4m
18 iA 2	18,44



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf HA und über
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswelle auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD2.9L4 (C5EI55E)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2924
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	TD2.9L4
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf dem Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5100
40 Länge bis	5550
41 Breite von	1850
41 Breite bis	2200
42 Höhe von	2750
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5400



52 Leergewicht bis	5600
53 Garantiegewicht von	5600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	240
69 Reifen Felgen	12.5-20 136B 8PR; 11.00x20
70 Reifen Felgen	405/70R20 137G 10PR; 13.00x20
Bemerkungen Z1	22) Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf HA; Notlösevorrichtung= mech., Schraube am Achsgehäuse
Bemerkungen Z3	36) Höhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z5	52) a.W. mit Rahmen und Schutzdach; Gewicht bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z7	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z9	75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	18) h2 / h4m
Bemerkungen Z13	19) 20 km/h / 30 km/h
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 resp. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorrichtung über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	160 - Sicherung: Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver ... zwei vorne am Fahrzeug angebrachte grossen Seitenblickspiegeln