



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5WA804 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200109 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | WEYCOR |
| 04 Typ | AR 420 |
| 05 Typ; Variante/Version | AR 420; |
| 06 Vorziffer | 42001.0E..... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4515 |
| 10 Hersteller | ATLAS WEYHAUSEN GMBH, 27793 WILDESHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts am Vorderrahmen, neben Knickgelenk |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Vorderrahmen, neben Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 33,62 |
| 18 Getriebe 2 | h4m |
| 18 iA 2 | 18,44 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Lamellen im Oelbad, auf HA und über |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswelle auf alle Räder wirkend |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal) |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TD2.9L4 (C5EI55E) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2924 |
| 28 Leistung kW | 55.4 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 260.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichnung |
| 34 Motorkennzeichen | TD2.9L4 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, auf dem Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5100 |
| 40 Länge bis | 5550 |
| 41 Breite von | 1850 |
| 41 Breite bis | 2200 |
| 42 Höhe von | 2750 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1300 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1510 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1510 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5400 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 5600 |
| 53 Garantiegewicht von | 5600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 5000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 240 |
| 69 Reifen Felgen | 12.5-20 136B 8PR; 11.00x20 |
| 70 Reifen Felgen | 405/70R20 137G 10PR; 13.00x20 |
| Bemerkungen Z1 | 22) Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf HA; Notlösevorrichtung= mech., Schraube am Achsgehäuse |
| Bemerkungen Z3 | 36) Höhe der Abblendlichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z5 | 52) a.W. mit Rahmen und Schutzdach; Gewicht bei Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z7 | 56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z9 | 75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z12 | 18) h2 / h4m |
| Bemerkungen Z13 | 19) 20 km/h / 30 km/h |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 resp. 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z21 | 138 - Schutzvorrichtung über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z22 | 160 - Sicherung: Arbeitshydraulik |
| Bemerkungen Z23 | 251 - Schwierige Fahrmanöver ... zwei vorne am Fahrzeug angebrachte grossen Seitenblickspiegeln |