



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 5WA901                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210210                             |
| gültig für Importdatum bis | 0                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 20220209                             |
| Erweiterung TG Positionen  | '06                                  |
| 01 EFKO-Code               | 0                                    |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                    |
| 04 Marke                   | WIRTGEN                              |
| 04 Typ                     | W35 Ri                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | W35Ri; -/-                           |
| 06 Vorziffer               | 0703.... / WGW00703...               |
| 07 Karosserieform Code     | 346                                  |
| 07 Karosserieform          | Belagfräse/Lader                     |
| 10 EFKO-Code               | 4379                                 |
| 10 Hersteller              | WIRTGEN GMBH, 53578 Windhagen        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich vor dem Fahrerstand |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne unten                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/3                                 |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                        |
| 17 Achsantrieb             | A                                    |
| 18 Getriebe 1              | h3                                   |
| 18 iA 1                    | 1,00                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                    |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 6  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydrostatischer Antrieb                                |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Federspeicher auf VA und HA                            |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse  |
| 25 Motor Marke                        | DEUTZ  |
| 25 Motor Typ                          | TCD2.9 L4(C5EI45D)                                     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                                |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2925   |
| 28 Leistung kW                        | 45   |
| 28 Leistung n                         | 2300   |
| 29 Md. max Nm                         | 240  |
| 29 Md. max n                          | 1600   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | KP   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | ohne Kennzeichnung                                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | TCD2.9 L4  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | oben auf Ventildeckel und<br>auf der linken Motorseite |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 40 Länge von                          | 2910   |
| 40 Länge bis                          | 4500   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 41 Breite von            | 1350 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2200 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 535  |
| 43 Überhang hinten bis   | 2125 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1750 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 945  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 2970 |
| 52 Leergewicht bis       | 5270 |
| 53 Garantiegewicht von   | 5270 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0    |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie v von         | 2500  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 2900  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech      | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 500x250 Solid  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 405x130 Solid  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) Radnabenmotoren   |
| Bemerkungen Z3                      | 22) Notlösung: Hochdruckventil umstellen, Druckaufbau über Lenkrad  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Beleuchtung nach Art. 120a, VTS wird durch den Importeur angebracht                                   |
| Bemerkungen Z7                      | 40) 2910mm ohne Ladeband  |
| Bemerkungen Z8                      | bis 4500mm mit Ladeband   |
| Bemerkungen Z10                     | 75) garantierter Schalleistungspegel: 100dB/LWA nach MaLV   |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag im Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z20                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h erforderlich  |
| Bemerkungen Z21                     | 138 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bei Maschinen mit Ladeband, beidseitig am Ladeband |
| Bemerkungen Z22                     | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Bei Maschinen mit Ladeband,        |
| Bemerkungen Z23                     | Ladeband ganz hoch stellen und mit Kette sichern  |