



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5YA103
Typengenehmigung erteilt	19990326
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	YANMAR
04 Typ	B50W
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	7129
10 Hersteller	YANMAR DIESEL ENGINE CO LTD, TOKYO / JAPAN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	8,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 1-Kreis, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar, Trommel
21 Hilfsbremse Z2	auf Kardan; Notlösung: Spindel an Zyl.
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNE84T-BS
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	32.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	148.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/80529 Austritt: ac
34 Motorkennzeichen	4TNE84T-BS
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Motor (Ventildeckel)
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Motorraum vorn mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5000
40 Länge bis	0
41 Breite von	1920
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1870
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1595
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1595
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5200



52 Leergewicht bis	5500
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12-16.5 12PR, 16.5x9.75
Bemerkungen Z1	36) Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z3	52) mit Standard-Monoblockausleger, Schaufelbreite 570mm; Heckplanierschild
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	104 - Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z11	160 - Vor der Fahrt sichern: Auslegerzylinder mit Zwischenstück 665mm, Heckplanierschild mit 2 Bolzen,
Bemerkungen Z12	Oberwagen gegen Drehung