



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5YA104
Typengenehmigung erteilt	20001024
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	YANMAR
04 Typ	B55W
05 Typ; Variante/Version	B55WK
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	7129
10 Hersteller	YANMAR DIESEL ENGINE CO LTD, TOKYO / JAPAN
11 Herstellerplakette	vorn, links am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen oder links, seitlich am Auslegerlager; Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	11,98
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Federspeicher, Lamellen im Oelbad
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNE94 (Code B)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	41.9
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	176.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AA Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4TNE94-DBW
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Motor; Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube und Motorraum vorn teilweise mit
35 Geräushdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5650
40 Länge bis	0
41 Breite von	1950
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3400
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2565
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	985
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1595
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1595
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5100
52 Leergewicht bis	6200
53 Garantiegewicht von	6200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12-16.5 12PR, 9.75x16.5
Bemerkungen Z1	02)Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 3600 mm
Bemerkungen Z3	22) Notlösevorrichtung= Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z5	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Notausstieg= rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z8	52) Total 5450 kg; mit Standard-Monoblockausleger, Löffelstiel 1600 mm lang, Tieflöffel 600 mm breit
Bemerkungen Z9	und Heckplanierschild
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver ... / 19 - Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z16	138 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: beidseitig und vorn am Pendelarm, Markierlicht vorn
Bemerkungen Z17	160 - Vor der Fahrt sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik mit Elektroschalter, Oberwagen gegen Drehung