



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5YA105
Typengenehmigung erteilt	20070226
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	YANMAR
04 Typ	B55W-1
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4810
10 Hersteller	DOOSAN INFRACORE CO. LTD., Incheon / Korea
11 Herstellerplakette	links, vorne rechts an Kabine
12 Fahrgestellnummer	vorne links, am Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,69
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Lamellen/Oelbad, auf HR
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV94L-PDBWE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3054
28 Leistung kW	40.4
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	189.3
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/P80 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4TNV94L-PDBWE
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5397
40 Länge bis	0
41 Breite von	1920
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3450
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	970
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4500



52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	6500
54 Achsgarantie v von	2650
54 Achsgarantie v bis	4500
54 Achsgarantie h von	2900
54 Achsgarantie h bis	4500
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12-16.5 12PR; 9.75x16.5
Bemerkungen Z1	02) Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 3800mm
Bemerkungen Z3	22) Notlösung = Druckaufbau im Zylinder
Bemerkungen Z5	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Notausstieg/Kennzeichnung = Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 20 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z14	138 - Markierungen: beidseitig und vorn am Pendelarm, Markierlicht vorn am Ausleger
Bemerkungen Z15	160 - Sicherungen : Schaufel in Fahrtstellung, Oberwagen, Schwenkarm, Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z16	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit : Ueberhang. Ueberhang vornmm
Bemerkungen Z17	251 - Schwierige Fahrmanöver ... vorne am Fz. angebrachte Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²)