



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5YA113
Typengenehmigung erteilt	20180426
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	20180727
Erweiterung TG Positionen	'Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	YANMAR
04 Typ	V120
05 Typ; Variante/Version	V120; -/-
06 Vorziffer	TL1204....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	7129
10 Hersteller	YANMAR CO., LTD., J-530-8311 OSAKA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Hinterwagen unterhalb Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	17,50



18 Getriebe 2	h4m
18 iA 2	16,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Trommel auf Kardan auf VR
20 Betriebsbremse Z2	ww. alle Räder, od. Lamellen/Ölbad auf HR
20 Betriebsbremse Z3	zus. hydrostatischer Antrieb: Inchpedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (CFVI74BU)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	74.4
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	410
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	(CFVI74BU) Plakette: oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5120
40 Länge bis	5990
41 Breite von	2020
41 Breite bis	2200
42 Höhe von	2770
42 Höhe bis	2810
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1289
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2290
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1670
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1670



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6700
52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	250
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	375/75R20; 11x20 / 14.5 -20; 11x20
70 Reifen Felgen	425/75R20; 13x20 / 16/70-20; 13x20
71 Reifen Felgen	405/70R20; 13x20 /
Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z2	Markierlichter und zus. Richtungsblinker vorn auf Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	18) h2 / h4m
Bemerkungen Z7	19) 20 km/h / 30 km/h
Bemerkungen Z8	20) hydr., 1-Kreis, Trommel auf Kardan der VR, / hydr., 1-Kreis, Trommel auf Kardan der VR,
Bemerkungen Z9	auf alle Räder, zusätzlicher hydrostatischer / auf alle Räder, Lamellen im Ölbad auf HR,
Bemerkungen Z10	Antrieb, Inch-Pedal / zusätzlicher hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal
Bemerkungen Z11	68) Mindest-Index 140A4 / Mindest-Index 140A6



<b>Bemerkungen Z13</b>	30) K: 1/ww. 04604047, 04604669 und P: 1/04604069 und
<b>Bemerkungen Z14</b>	K: 1/ww. 04604081, 04604082 oder 04605684, 04605686
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h oder 30 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z19</b>	138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z20</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
<b>Bemerkungen Z21</b>	Sichern : Arbeitshydraulik in Kabine mit Kippschalter
<b>Bemerkungen Z22</b>	Anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z23</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm <sup>2</sup> )