



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5YA116 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200827 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | YANMAR |
| 04 Typ | V70 |
| 05 Typ; Variante/Version | V70 |
| 06 Vorziffer | YCG0V70S..... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 7129 |
| 10 Hersteller | YANMAR CO., LTD., J-530-8311 OSAKA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Hinterwagen unterhalb Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderwagen beim Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 18,60 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | h4m |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 2 | 18,60 |
| 18 Zuordnung 2 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheibe auf Kardan, auf alle Räder, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | zusätzlich Inch-Pedal auf Fahrtrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe auf Kardan, auf alle Räder |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 4TNV98C-S |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3319 |
| 28 Leistung kW | 46.2 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 235.0 |
| 29 Md. max n | 1430 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichnung |
| 34 Motorkennzeichen | 4TNV98C-S |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; oben auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube teilweise mit Absorptions- |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4650 |
| 40 Länge bis | 6150 |
| 41 Breite von | 1780 |
| 41 Breite bis | 1850 |
| 42 Höhe von | 2470 |
| 42 Höhe bis | 2660 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1150 |
| 43 Überhang hinten bis | 1300 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2100 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1490 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1490 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1530 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5200 |
| 52 Leergewicht bis | 6200 |
| 53 Garantiegewicht von | 6200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 250 |
| 69 Reifen Felgen | 12.5-18; 11x18 / 335/80R18; 11x18 / 365/70R18; 11x18 / 15.5/55R18; 11x18 |
| 70 Reifen Felgen | 12.5-20; 11x20 / 335/80R20; 11x20 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich von 3044-3440mm (nach ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z3 | 56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 18) h2 / h4m |
| Bemerkungen Z7 | 19) 20 km/h / 30 km/h |
| Bemerkungen Z8 | 68) Mindest-Index 131A4 / Mindest-Index 131A6 |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z14 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z15 | 138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z16 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z17 | Sichern : Arbeitshydraulik in Kabine mit Kippschalter, |
| Bemerkungen Z18 | Anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel (nur sofern Distanz Mitte |
| Bemerkungen Z19 | (nur sofern Distanz Mitte Lenvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000 mm; |
| Bemerkungen Z20 | bei der Einzelabnahme festlegen) |
| Bemerkungen Z21 | 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm ²) |
| Bemerkungen Z22 | (nur sofern Distanz Mitte Lenvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000 mm; |
| Bemerkungen Z23 | bei der Einzelabnahme festlegen) |