



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5YA117
Typengenehmigung erteilt	20200827
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	YANMAR
04 Typ	V100
05 Typ; Variante/Version	V100
06 Vorziffer	YCG0V100.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	7129
10 Hersteller	YANMAR CO., LTD., J-530-8311 OSAKA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Hinterwagen unterhalb Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	18,60
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h4m



18 iA 2	18,60
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheibe auf Kardan, auf alle Räder,
20 Betriebsbremse Z2	zusätzlich Inch-Pedal auf Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan, auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV98CT-V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	53.7
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	295.5
29 Md. max n	1365
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	4TNV98CT-V
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4970
40 Länge bis	5820
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2050
42 Höhe von	2749
42 Höhe bis	2778
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1285
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2220
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	1550
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	1550
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5700
52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	8000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	250
69 Reifen Felgen	12.5 -20, 14.5-20, 375/75R20, 335/80R20, 365/80R20; 11x20
70 Reifen Felgen	16/70-20; 13x20
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich von 3060-3165 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z3	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	18) h2 / h4m
Bemerkungen Z7	19) 20 km/h / 30 km/h
Bemerkungen Z8	68) Mindest-Index 134A4 / Mindest-Index 134A6
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:



Bemerkungen Z17	Sichern : Arbeitshydraulik in Kabine mit Kippschalter
Bemerkungen Z18	Anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel (nur sofern Distanz Mitte
Bemerkungen Z19	(nur sofern Distanz Mitte Lenvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000 mm;
Bemerkungen Z20	bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm ²)
Bemerkungen Z22	(nur sofern Distanz Mitte Lenvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000 mm;
Bemerkungen Z23	bei der Einzelabnahme festlegen)