



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5YA119
Typengenehmigung erteilt	20220321
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220811
Erweiterung TG Positionen	'30/68
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	YANMAR
04 Typ	B75W
05 Typ; Variante/Version	B75W; -/-
06 Vorziffer	YCG0B75W.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4520
10 Hersteller	YANMAR COMPACT GERMANY GmbH, D-74564 Crailsheim
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	20,66
18 Zuordnung 1	a



18 Getriebe 2	h4m
18 iA 2	20,66
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher auf VR
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV98CT-V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	53.7
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	295.5
29 Md. max n	1365
30 Abgasreinigung	1/129C01-16400_B0 und 1/129E01-16230_B7
34 Motorkennzeichen	4TNV98CT-V
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plakette; oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5206
40 Länge bis	0
41 Breite von	1990
41 Breite bis	2200
42 Höhe von	2901
42 Höhe bis	3613
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1039
43 Überhang hinten bis	1138
44 Abstand Achse 1-2 von	2125
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1700



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7000
52 Leergewicht bis	8500
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	4500
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	5500
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 8.25-20 12PR; 7.0x20 / 275/70R22.5 152A8; 7.5x22.5
70 Reifen Felgen	E = 500/45-20 140A6; 16.0x20
71 Reifen Felgen	E = 340/80R18 143A8, 365/70R18 135B; 11.0x18
Bemerkungen Z1	22) mech. Notlösung: Schrauben am Achsgehäuse
Bemerkungen Z3	36) zwei von vorn und hinten sichtbare Markierlichter erforderlich
Bemerkungen Z4	(sofern Fz-Breite >2100mm; bei Fahrzeugabnahme festlegen/kontrollieren)
Bemerkungen Z6	38) Notausstieg: Frontfenster
Bemerkungen Z8	75) garantierter Schalleistungspegel: 99dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	18) h2 / h4m
Bemerkungen Z13	19) 20-25 km/h / 30 km/h
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	104 - 1 Zusatzspiegel: nur bei Nichteinhaltung des 12m-Sichtkreises,
Bemerkungen Z19	je nach Ausführung/Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z20	118 - Geschwindigkeit max. 20-, 25-, bzw. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: beidseitig vorne am Ausleger
Bemerkungen Z22	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Oberwagen,
Bemerkungen Z23	Abstellstützen, Abstützteller (mit Ketten), Arbeitshydraulik mit Kippschalter