



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5YA120
Typengenehmigung erteilt	20230203
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	YANMAR
04 Typ	B95W
05 Typ; Variante/Version	B95W;
06 Vorziffer	YCG0B95W.005.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4520
10 Hersteller	YANMAR COMPACT GERMANY GmbH, D-74564 Crailsheim
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	12,80
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h4m



18 iA 2	12,80
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bermerkungen
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C5VI74GU)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	74.4
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	410
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	keine Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen	Plakette: oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5370
40 Länge bis	6288
41 Breite von	2285
41 Breite bis	2540
42 Höhe von	2900
42 Höhe bis	3980
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	985
43 Überhang hinten bis	1150
44 Abstand Achse 1-2 von	2240
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1670
47 Spur Achse 1 bis	1960
48 Spur Achse 2 von	1670
48 Spur Achse 2 bis	1960
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8500
52 Leergewicht bis	11000
53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 8.25-20 12PR; 7.0x20 / 275/70R22,5; 7.5x22.5
70 Reifen Felgen	E = 500/45-20 140A6; 16.0x20
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2912 - 2959mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile <3500mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fahrzeug: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile >3500mm
Bemerkungen Z4	36) zwei von vorn und hinten sichtbare Markierlichter erforderlich
Bemerkungen Z6	38) Notausstieg: Frontfenster
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	18) h2 / h4m
Bemerkungen Z10	19) 20-25 km/h / 30 km/h
Bemerkungen Z11	22) hydr., Federspeicher (ausenliegend), auf VR / hydr., Federspeicher (innenliegend), auf VR
Bemerkungen Z12	mech Notlösung: lösen des Gestänges / mech.Notlösung: Schrauben am Gehäuse



<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B: siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
<b>Bemerkungen Z16</b>	A/B = 104 - 1 Zusatzspiegel: nur bei Nichteinhaltung des 12m-Sichtkreises,
<b>Bemerkungen Z17</b>	je nach Ausführung/Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z18</b>	A/B = 118 - Geschwindigkeit max. 20-, 25-, bzw. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z19</b>	A/B = 138 - Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: beidseitig vorne am Ausleger
<b>Bemerkungen Z20</b>	A/B = 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Oberwagen,
<b>Bemerkungen Z21</b>	Abstellstützen, Abstützteller (mit Ketten), Arbeitshydraulik mit Kippschalter
<b>Bemerkungen Z22</b>	B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3500mm