



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5YA121
Typengenehmigung erteilt	20230208
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsart Code	107
02 Fahrzeugsart	Basisfahrzeug
04 Marke	YANMAR
04 Typ	B110W
05 Typ; Variante/Version	B110W; -/-
06 Vorziffer	YCGB110W.005.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	7129
10 Hersteller	YANMAR CO., LTD., J-530-8311 OSAKA
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,92
18 Getriebe 2	h4m



18 iA 2	16,92
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf VR
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C5VI85GA)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	460.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	ww. mit/ohne Kennzeichnung (siehe Bemerkung)
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5740
40 Länge bis	6315
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1006
43 Überhang hinten bis	1300
44 Abstand Achse 1-2 von	2570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1636
47 Spur Achse 1 bis	1990
48 Spur Achse 2 von	1636
48 Spur Achse 2 bis	1990
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10700
52 Leergewicht bis	13500
53 Garantiegewicht von	13500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6800
54 Achsgarantie v bis	7000
54 Achsgarantie h von	7800
54 Achsgarantie h bis	8000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 9.00-20 14PR; 7.00x20 ZW= 315/70R22.5 18PR; 7.50x22.5 / ZW=275/70R22.5 152A8; 7.50x22.5
70 Reifen Felgen	E = 600/40-22.5 152A6; 20.00x22.5
71 Reifen Felgen	E = 315/80R22.5 154A6; 9.00x22.5
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende max. 4000mm,
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende > 4000mm,
Bemerkungen Z3	A oder B bei der Einzelabnahme festlegen (je nach Ausführung des Fahrzeugs)
Bemerkungen Z4	22) mech. Notlösung: Bremsgestänge lösen
Bemerkungen Z6	30) ww. KP: 1/04604047 + 04604669 + 04604069 und K: 1/ww. 04604081 + 04605684 oder 04604082 + 04605686 oder
Bemerkungen Z7	KP und K: keine Kennzeichnung
Bemerkungen Z9	36) zwei von vorn und hinten sichtbare Markierlichter erforderlich
Bemerkungen Z10	38) Notausstieg: Frontfenster
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	18) h2 / h4m



<b>Bemerkungen Z14</b>	19) 20-25 / 30
<b>Bemerkungen Z15</b>	54) v= 7000, h= 8000 / v= 6800, h= 7800
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	A/B: 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (je nach Ausleger erforderlich, bei der Einzelabnahme festlegen)
<b>Bemerkungen Z19</b>	A/B: 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20-, 25-, bzw. 30 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	A/B: 138 - Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: beidseitig vorne am Ausleger
<b>Bemerkungen Z21</b>	A/B: 160 - Sichern: Oberwagen, Abstellstützen, Abstützteller (mit Ketten), Arbeitshydraulik mit Kippschalter
<b>Bemerkungen Z22</b>	B: 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;
<b>Bemerkungen Z23</b>	Gesamtgewicht, Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >4000mm (sofern zutreffend)
<b>Bemerkungen Z24</b>	A/B: 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500cm <sup>2</sup> ) (sofern zutreffend)