



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5YA122
Typengenehmigung erteilt	20240408
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	YANMAR
04 Typ	V7 (HW)
05 Typ; Variante/Version	V7; V7HW/-, V7/-
06 Vorziffer	YCG000V7.015.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4520
10 Hersteller	YANMAR COMPACT GERMANY GmbH, D-74564 Crailsheim
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Hinterwagen unterhalb Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	9,95/17,39
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheibe auf Kardan der VA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV86CT-P
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2091
28 Leistung kW	35.5
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	169.5
29 Md. max n	1560
30 Abgasreinigung	1/ww. 129C01-16, 129C30-16, 129E00-16
34 Motorkennzeichen	4TNV86CT-P
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4710
40 Länge bis	5400
41 Breite von	1850
41 Breite bis	1900
42 Höhe von	2480
42 Höhe bis	2500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1259
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1480
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1480
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3880



52 Leergewicht bis	5200
53 Garantiegewicht von	5200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-18; 11x18 / 340/80R18; 11x18 / 365/70R18; 11x18 / 400/70R18; 13x18 / 405/70R18; 13x18
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich von 3032-3220mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04/05) ww. V7 (ohne Koffergewicht), V7HW (mit Koffergewicht)
Bemerkungen Z3	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	18) h2: 9,95 / h2: 17,39
Bemerkungen Z7	19) 20 km/h / 30 km/h
Bemerkungen Z8	68) Mindest-Index 131A4 / Mindest-Index 131A6
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z17	Sichern : Arbeitshydraulik in Kabine mit Kippschalter,
Bemerkungen Z18	Anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel (nur sofern Distanz Mitte
Bemerkungen Z19	(nur sofern Distanz Mitte Lenvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000 mm;



<b>Bemerkungen Z20</b>	bei der Einzelabnahme festlegen)
<b>Bemerkungen Z21</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm <sup>2</sup> )
<b>Bemerkungen Z22</b>	(nur sofern Distanz Mitte Lenvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000 mm;
<b>Bemerkungen Z23</b>	bei der Einzelabnahme festlegen)