



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5YA123
Typengenehmigung erteilt	20250505
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	YANMAR
04 Typ	V120-5
05 Typ; Variante/Version	V120; -/-
06 Vorziffer	YCG0V120.00500...
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4520
10 Hersteller	YANMAR CO., LTD., J-530-8311 OSAKA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Hinterwagen unterhalb Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	17.50
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h4m



18 iA 2	16.91
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheibe auf Kardan auf VR
20 Betriebsbremse Z2	ww. alle Räder, od. Lamellen/Ölbad auf HR
20 Betriebsbremse Z3	zus. hydrostatischer Antrieb: Inchpedal
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Scheibe auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C5VI74GU)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	74.4
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	410.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennz. und K 1/ohne Kennz.
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5120
40 Länge bis	5940
41 Breite von	2070
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2770
42 Höhe bis	2790
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1289
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2290
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1640
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6700
52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	375/75R20; 11x20 / 14.5 -20; 11x20
70 Reifen Felgen	425/75R20; 13x20 / 16/70-20; 13x20
71 Reifen Felgen	405/70R20; 13x20
Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z2	Markierlichter und zus. Richtungsblinker vorn auf Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	18) h2 / h4m
Bemerkungen Z6	19) 20 km/h / 30 km/h
Bemerkungen Z7	20) hydr., 1-Kreis, Scheibe auf Kardan der VR, / hydr., 1-Kreis, Scheibe auf Kardan der VR
Bemerkungen Z8	Lamellen im Ölbad auf HR / auf alle Räder wirkend,



Bemerkungen Z9	Inch-Pedal	/ zusätzlicher hydrostatischer Antrieb,
Bemerkungen Z10	68) Mindest-Index 140A4	/ Mindest-Index 140A8
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h oder 30 km/h erforderlich	
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel	
Bemerkungen Z20	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:	
Bemerkungen Z21	Sichern : Arbeitshydraulik in Kabine mit Kippschalter	
Bemerkungen Z22	Anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel	
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm ²)	