



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5YA401
Typengenehmigung erteilt	20081124
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	YALE
04 Typ	GDP25VX
05 Typ; Variante/Version	Motor: 3.3 L
06 Vorziffer	B875B.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	5182
10 Hersteller	YALE EUROPE MATERIALS HANDLING, UK - Fleet Hampshire GU51 4WD
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	unter Sitzabdeckung, rechts, am Fahrgestell neben Batterie
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a1
18 iA 1	12,72
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a2



18 iA 2	14,53
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	19
19 Fahrzeug Vmax autom bis	22
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben im Oelbad oder
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad oder Trommeln,
21 Hilfsbremse Z2	auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNE98-BNMH (3VNQA)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	43.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	188.3
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8528504 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	4TNE98-BNMH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial



35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts mit Kabine
40 Länge von	3400
40 Länge bis	4500
41 Breite von	1180
41 Breite bis	1650
42 Höhe von	2180
42 Höhe bis	3500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	465
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1623
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	1300
48 Spur Achse 2 von	930



48 Spur Achse 2 bis	1180
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4300
52 Leergewicht bis	6990
53 Garantiegewicht von	6990
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5880
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2580
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v = 28x9-15 A5; 7.00x15 / Zw= 7.00-12 A5; 5.00x12
70 Reifen Felgen	h = 6.50-10 A5; 5.00x10
71 Reifen Felgen	ww. Luft- oder Superelastik-Reifen
Bemerkungen Z1	18/19) a1= 19 - 20 km/h; a2= 21 - 22 km/h
Bemerkungen Z3	36) Sicherheitsrahmen, ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z4	Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 oder 25 km/h und (bei Breite >1300 mm) Heckmarkierungstafel erforderlich
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung für folgende Fz-Teile erforderlich:
Bemerkungen Z15	Hebegabeln entfernen oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen