



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5ZA101
Typengenehmigung erteilt	19960606
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ZETTELMEYER
04 Typ	ZL 402
05 Typ; Variante/Version	ZL402
06 Vorziffer	60.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4287
10 Hersteller	ZETTELMEYER BAUMASCHINEN GMBH, D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts hinten am Pfosten des Hubarm-lagers
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, unterhalb Hersteller-Plakette sowie vorn rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	13,28
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb in Kombination mit
20 Betriebsbremse Z2	Trommelbremse, mittels Inch-Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle,
21 Hilfsbremse Z2	wirkend auf alle Räder
22 Feststellbremse	mech., Trommel, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F3L1011F
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2049
28 Leistung kW	27.3
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	117.0
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4744 Austritt ach)
34 Motorkennzeichen	F3L1011F
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Zylinderkopf
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4550
40 Länge bis	0
41 Breite von	1650
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2490
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1600
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1320
47 Spur Achse 1 bis	1350
48 Spur Achse 2 von	1320
48 Spur Achse 2 bis	1350
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3600
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-18 MPT, 15.5/55R18 MPT; 11x18
70 Reifen Felgen	10.5-18 MPT; 9x18
Bemerkungen Z1	36) Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z3	36/52) mit Standardschaufel, Breite 1650 mm, Inhalt 0,5 m ³
Bemerkungen Z4	(Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile = 3000 mm)
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z24	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik