



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5ZA106
Typengenehmigung erteilt	19961230
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ZETTELMEYER
04 Typ	ZL 602 SiC
05 Typ; Variante/Version	ZL602SiC
06 Vorziffer	08.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4287
10 Hersteller	ZETTELMEYER BAUMASCHINEN GMBH, D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts hinten am Pfosten des Hubarmlagers
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	13,91
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, mittels Inchpedal,
20 Betriebsbremse Z2	kombiniert mit Scheibe auf Kardanwelle,
20 Betriebsbremse Z3	auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel auf Getriebewelle,
21 Hilfsbremse Z2	auf alle Räder wirkend
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4L1011FT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2730
28 Leistung kW	42.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	195
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/28068424 Austritt ach)
34 Motorkennzeichen	BF4L1011FT
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plakette, oben auf Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum vorne, oben und seitlich, Motorhaube
35 Geräuschdämpfung Z2	sowie Luftansaugkanal rechts mit Absorptions-



35 Geräuschkämpfung Z3	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5100
40 Länge bis	0
41 Breite von	1750
41 Breite bis	2000
42 Höhe von	2630
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1850
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1382
47 Spur Achse 1 bis	1492
48 Spur Achse 2 von	1382



48 Spur Achse 2 bis	1492
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	5500
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5/55R18 MPT, 15x18; 12.5-20 MPT, 11x20; 405/70R20, 13x20
Bemerkungen Z1	02) Abstand Mitte Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 3250 mm
Bemerkungen Z3	20) zugelassen gemäss Verfügung EJPD vom 17.12.1996
Bemerkungen Z5	36) Höhe der Abblend- und Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorne der Blinker vorn seitlich
Bemerkungen Z6	technisch bedingt
Bemerkungen Z8	36/52) mit Universalschaufel, Breite 1750 mm und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z9	Total 5250 kg, vorne 1950 kg, hinten 3300 kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver.... Seitenblickspiegel 300 cm <sup>2</sup> )
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z23	160 - Folgende Ausrüstungsteile anbringen: Markier- und Blinklichter auf Ladeschaufel



**Typenscheinschweiz.ch**