



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5ZA501
Typengenehmigung erteilt	20210322
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ZAUGG
04 Typ	Rolba 500
05 Typ; Variante/Version	Rolba 500;
06 Vorziffer	TA950RF05.3537...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2890
10 Hersteller	ZAUGG AG EGGIWIL, 3537 Eggiwil
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts, am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, bei Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	12,80
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Mehrscheiben Ölbad auf VR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM934LA.5-1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5130
28 Leistung kW	170.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	950.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SC2129, SC2130
34 Motorkennzeichen	OM934LA.5-1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten unten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5450
40 Länge bis	6085
41 Breite von	1920
41 Breite bis	2540
42 Höhe von	2900
42 Höhe bis	3020
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1400
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1340
47 Spur Achse 1 bis	1440
48 Spur Achse 2 von	1340
48 Spur Achse 2 bis	1440
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7280



52 Leergewicht bis	8000
53 Garantiegewicht von	8000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 305/70R19.5 148M; 8.25x19.5
70 Reifen Felgen	v+h= 15.5/55R18 138E; 11x18 (zwingend als Mäher)
Bemerkungen Z1	07) ww. Schneeräumung (190), Mäher (327)
Bemerkungen Z3	16) ww. Allrad-, Vorderrad-, Hinterrad- oder Parallelenkung
Bemerkungen Z5	21) Notlösung: mech. Schraube an Achsgehäuse
Bemerkungen Z7	36) - a.W. Kabinenlift, diverse Kaminverlängerungen
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: - Schutzlappen über Fräswalze
Bemerkungen Z20	- Kantenschutz über Seitenflügel (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen
Bemerkungen Z22	vor der Fahrt gesichert werden: - Fräswerk gegen Absenken
Bemerkungen Z23	- Auswurfkamin in der Fahrtstellung
Bemerkungen Z24	167 - Wechselkarosserie: Schneeräumung (190) oder Mäher (327)