



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA503
Typengenehmigung erteilt	20050728
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	AMS
04 Typ	Dolphin 50
05 Typ; Variante/Version	DN50; -/-
06 Vorziffer	RGEDN05D..A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0352
10 EFKO-Code	3900
10 Hersteller	AMSTRONG INDUSTRIE CORPORATION, TWN- TAICHUNG TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	20,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hebel rechts: mech., Trommeln, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	Hebel links : hydr., Scheibe, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z3	welle HR (Starrachse ohne Differential)
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf VR; Hebel feststellbar
25 Motor Marke	AMS
25 Motor Typ	M1A
26 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	49
28 Leistung kW	2.2
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	3.7
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	1/im HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AMS
34 Motorkennzeichen	M1A5
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1483
40 Länge bis	0
41 Breite von	940
41 Breite bis	0
42 Höhe von	970
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	252
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	980
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	730
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	202
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	277
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	160
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 19x7-8 13F; 8x5.5
70 Reifen Felgen	h= 19x8-8 24N, 18x9.50-8 20F; 8x5.5
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnungen des Frontschutzbügels werden mit Abdeckblech verschlossen
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 122kg