



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA504
Typengenehmigung erteilt	20050825
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
04 Marke	AMS
04 Typ	Fox Eye 150
05 Typ; Variante/Version	FE150
06 Vorziffer	RGEFE15.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0412
10 EFKO-Code	3900
10 Hersteller	AMSTRONG INDUSTRIE CORPORATION, TWN- TAICHUNG TAIWAN R.O.C.
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen, vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	1,65
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	68
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR und 1 Scheibe,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswelle (ohne Diff.) bzw. HR;
20 Betriebsbremse Z3	Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe, auf Antriebswelle (ohne
21 Hilfsbremse Z2	Diff) bzw. HR; Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf VR; Hebel re. feststellbar
25 Motor Marke	AMS
25 Motor Typ	M5A
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	150
28 Leistung kW	7.8
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	11.8
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A5D Austritt aau
34 Motorkennzeichen	M5A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	1770
40 Länge bis	0
41 Breite von	1110
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1130
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	282
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1220
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	855
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	855
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	254
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	329
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	138
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	191
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 21x7-10 15F; 10x5.50
70 Reifen Felgen	h= 22x10-10 27F; 10x8.00
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- Oeffnungen des Frontschutzbügels werden verschlossen
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 171 kg