



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA505 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060109 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsbart | Personentransport |
| 04 Marke | AMS |
| 04 Typ | Fox Eye 250 |
| 05 Typ; Variante/Version | FE250 |
| 06 Vorziffer | RGEFE25..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2003/77*0534 |
| 10 EFKO-Code | 3900 |
| 10 Hersteller | AMSTRONG INDUSTRIE CORPORATION, TWN- TAICHUNG TAIWAN R.O.C. |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen, vor Hinterrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 1,68 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 87 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf VR, und 1 Scheibe auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswelle (ohne Diff.) bzw. HR; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe, auf Antriebswelle |
| 21 Hilfsbremse Z2 | (ohne Diff.) bzw. HR; Hebel links |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf VR; Hebel re. feststellbar |
| 25 Motor Marke | PIAGGIO |
| 25 Motor Typ | M237M |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 244 |
| 28 Leistung kW | 13.7 |
| 28 Leistung n | 7000 |
| 29 Md. max Nm | 19.3 |
| 29 Md. max n | 6500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/A9D Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | M237M |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, auf Motorgehäuse |



| | |
|----------------------------|---------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | 1/links |
| 40 Länge von | 1795 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1110 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1130 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 282 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1245 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 855 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 855 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 289 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 364 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 150 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 218 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 21x7-10 18G; 10x5.50 |
| 70 Reifen Felgen | h= 22x10-10 31G; 10x8.00 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z3 | Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z4 | Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD |
| Bemerkungen Z5 | - Oeffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech verschlossen |
| Bemerkungen Z11 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z12 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 206 kg |