



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA609
Typengenehmigung erteilt	19970825
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	454
05 Typ; Variante/Version	ATV450
06 Vorziffer	4UFACAT.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen bei oberer Federbeinbefestigung der Hinterachse
12 Fahrgestellnummer	am Rahmen, vor Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A oder H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,61



19 Fahrzeug Vmax mech von	68
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Handbremse; hydr., 1-Kreis, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	(VA=2 / HA=1 rechts) auf alle Räder,
20 Betriebsbremse Z3	Starrachse ohne Differential
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe (HA rechts) auf Hinterräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Pedal blockierbar
25 Motor Marke	ARCTICT CAT
25 Motor Typ	ELT450
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	454
28 Leistung kW	14.31
28 Leistung n	5900
29 Md. max Nm	25.3
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	1/im Schalldämpfereintritt integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/25868 Austritt aa)
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austrittsöffnung d=26mm
34 Motorkennzeichen	M40?
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich hinten am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2080
40 Länge bis	0
41 Breite von	1140
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1200
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	400
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	400
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	890
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	890
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	375
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	527
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	231
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	296
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x8 -12 ** 12x6.5
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12 ** 12x8.0
Bemerkungen Z1	06) 4UFACAT1..... = 4x4
Bemerkungen Z2	4UFACAT2..... = 2x4
Bemerkungen Z4	18) 4x4 = mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z6	36) vom Importeur montiert:
Bemerkungen Z7	- Beleuchtung und Rückstrahler
Bemerkungen Z8	- Kotschutzlappen hinten
Bemerkungen Z9	- Diebstahlsicherung = Bolzen/Lochscheibe an linkem HR (von hinten bedienbar)
Bemerkungen Z11	58) Herstellergarantie 477 kg; zulässig gem. Art. 136/3 VTS = 145 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 290kg