



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA616
Typengenehmigung erteilt	19980608
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20111205
Erweiterung TG Positionen	'31/69/70
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	300 4x2
05 Typ; Variante/Version	ELT 280
06 Vorziffer	4UF..AT.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	links, oben seitlich am Rahmen; Importeur
12 Fahrgestellnummer	links, oben seitlich am Rahmen; bei Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,65
19 Fahrzeug Vmax mech von	75
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben, auf alle Räder
20 Betriebsbremse Z2	handbetätigt
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, fussbetätigt, arretierbar
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	K41
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	280
28 Leistung kW	11.9
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	19.8
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 27258, 28112
34 Motorkennzeichen	K41?
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, rechts, seitlich hinten am Motorgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	2-teiliges Abschirmblech über Auspuffrohr vor
35 Geräuschdämpfung Z2	Topf



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	2030
40 Länge bis	0
41 Breite von	1170
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1160
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	390
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	370
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1270
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	900
47 Spur Achse 1 bis	920
48 Spur Achse 2 von	900
48 Spur Achse 2 bis	920
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	325
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	427
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	384
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	384
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT23x8-12, AT24x9-12; 12x6.00, 12x6.50
70 Reifen Felgen	h= AT24x9-12, AT25x10-12; 12x6.50, 12x8.00
Bemerkungen Z1	18) 1 Strasse- und 1 Geländegruppe
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Verriegelung der Gangschaltungswippe od. Lenkerschloss fest angebracht
Bemerkungen Z5	56) gesetzlich zulässige Anhängelast = 118 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 235 kg