



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA620
Typengenehmigung erteilt	19990809
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20020111
Erweiterung TG Positionen	'06/30/31/36/56
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsубart Code	115
02 Fahrzeugsубart	Personentransport
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	300 4X4
05 Typ; Variante/Version	45 km/h
06 Vorziffer	4UF..AT.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	hinten, an Beleuchtungsträger-Rückseite, Importeur
12 Fahrgestellnummer	links, hinten seitlich am Rahmen, beim Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, Motorradlenker
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,65
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Handbremse,hydr.,1-Kreis,Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	(VA= 2 /HA= 1 rechts, Starrachse ohne Diff)
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheibe (HA rechts) auf Hinterräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal arretierbar
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	K41
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	280
28 Leistung kW	11.9
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	19.8
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/integriert in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/27258 Austritt aa
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austrittsöffnung d= 26 mm
34 Motorkennzeichen	K41?
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, seitlich hinten am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	2030
40 Länge bis	0
41 Breite von	1170
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1160
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	390
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	370
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1270
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	900
47 Spur Achse 1 bis	920
48 Spur Achse 2 von	900
48 Spur Achse 2 bis	920
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	340
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	443
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	381
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	381
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 24x9 -12 *** 12x6.50
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12 *** 12x8.00
Bemerkungen Z1	18) mit 1 Strassen und 2 Geländegruppen
Bemerkungen Z3	19) 1. Strassengruppe mit Lasche 69 mm blockiert; 2 Befestigungsschrauben mit Plombe auf Schalthebel/Lasche (bei
Bemerkungen Z4	linkem Hinterrad)
Bemerkungen Z6	36) Diebstahlsicherung: Verriegelung der Gangschaltungswippe od. Lenkerschloss fest angebracht
Bemerkungen Z8	56) gesetzlich zulässige Anhängelast = 125kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Befestigungsschrauben Schalthebel/Lasche
Bemerkungen Z21	118- Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z22	190- Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 250 kg