



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA628
Typengenehmigung erteilt	20020606
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20090722
Erweiterung TG Positionen	'11/34
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	500 4x4 i
05 Typ; Variante/Version	ELT 500
06 Vorziffer	4UF..AT.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen beim Vorder- oder Hinterradkasten
12 Fahrgestellnummer	am Rahmen, vor Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	68
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Handbremse; hydr., 1-Kreis, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	(VA=2 / HA=1 rechts) auf alle Räder,
20 Betriebsbremse Z3	Starrachse ohne Differential
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe (HA rechts) auf Hinterräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Pedal blockierbar
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	K41 AC500
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	493
28 Leistung kW	14.91
28 Leistung n	6040
29 Md. max Nm	28.42
29 Md. max n	4100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/25868 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	M4??
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	rechts, seitlich hinten am Motorgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionsblende über Schalldämpfer
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2080
40 Länge bis	0
41 Breite von	1220
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1200
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	400
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	400
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	1050
48 Spur Achse 2 von	950
48 Spur Achse 2 bis	1000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	368
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	538
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	231
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	296
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	477
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	477
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x8 -12**; 12x6.5; 195/70R14 (90H); 14x6.50
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12**; 12x8.0; 195/70R14 (90H); 14x6.00
71 Reifen Felgen	h= 26x10.5-12; 12x8.0
Bemerkungen Z1	18) mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung = Bolzen/Lochscheibe an linkem HR (von hinten bedienbar)
Bemerkungen Z4	od. Lenkerschloss fest angebracht
Bemerkungen Z6	56) gesetzlich zulässige Anhängelast = 145 kg
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 290 kg