



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA634
Typengenehmigung erteilt	20030717
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	500 Automat TRV
05 Typ; Variante/Version	A2002ATM4
06 Vorziffer	4UF..AT.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	links vorn seitlich am Rahmen, bei Motoröffnung hinter Kotflügel
12 Fahrgestellnummer	links od. rechts, vorn am Rahmen, unter Radausschnitt
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; a.W. v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,60



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	70
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Handbremse; hydr., 1-Kreis, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	(VA=2 / HA=1 rechts) auf alle Räder;
20 Betriebsbremse Z3	Starrachse ohne Differential
21 Hilfsbremse Z1	hydr., auf HR-Scheibe (separate Zange)
21 Hilfsbremse Z2	Fusspedal
22 Feststellbremse	mech., auf HR-Scheibe (separate Zange)
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	AC500A (M408)
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	493
28 Leistung kW	8.9
28 Leistung n	5100
29 Md. max Nm	16.7
29 Md. max n	5100
30 Abgasreinigung	1/integriert in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/25868
34 Motorkennzeichen	M40?
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich hinten am Motorgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Ansaugkasten innen mit Absorptionsmaterial



35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'-
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2293
40 Länge bis	2445
41 Breite von	1220
41 Breite bis	1238
42 Höhe von	1200
42 Höhe bis	1295
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1473
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	1050
48 Spur Achse 2 von	950



48 Spur Achse 2 bis	1000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	380
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	519
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	477
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	477
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/70R14 (90H); 14x5.5, 14x6, 14x6.5
70 Reifen Felgen	v+h= 25x10-12**; 12x6.50
71 Reifen Felgen	v= 25x 8-12; 12x6.50
Bemerkungen Z1	18) mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) vom Importeur montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z4	- Beleuchtung hinten und Rückstrahler
Bemerkungen Z5	- Diebstahlsicherung: Schalthebelschloss oder Lenkerschloss fest angebracht
Bemerkungen Z6	- Geschwindigkeitsmesser
Bemerkungen Z7	- Leistungsbegrenzung durch Blockierung der Drosselklappe bei 70 Grad
Bemerkungen Z8	- Katalysator
Bemerkungen Z10	56) gesetzlich zulässige Anhängelast 152 kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:



**Bemerkungen Z21**

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht

305 kg

---