



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA635 |
| Typengenehmigung erteilt | 20041209 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20081205 |
| Erweiterung TG Positionen | '25/34/69/70 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsubart | Personentransport |
| 04 Marke | ARCTIC CAT |
| 04 Typ | DVX400 |
| 05 Typ; Variante/Version | LT-Z400 |
| 06 Vorziffer | 4UF..ATV..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 10 EFKO-Code | 5662 |
| 10 Hersteller | ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN |
| 11 Herstellerplakette | links vorne am diagonalen Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | links am unteren Rahmenrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech.; Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 2,86 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 75 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht/geschlitzt, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | VR und mech., 1 Scheibe, auf HR (Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | welle ohne Diff); siehe Bemerkungen |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR; |
| 21 Hilfsbremse Z2 | siehe Bemerkungen |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SUZUKI |
| 25 Motor Typ | K428 / K430 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 398 |
| 28 Leistung kW | 14.5 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 25.5 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2392 |
| 34 Motorkennzeichen | K428 / K430 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, vorn am Zylinderblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|-------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links |
| 40 Länge von | 1830 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1165 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1160 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 290 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 295 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1245 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 935 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 910 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 270 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 185 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 260 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 21x 7.00-10 25F, 22x 7.00R10**KT331, 175/70-10 42N; Felgen: 10x6.0, 10x5.5 |
| 70 Reifen Felgen | h= 20x11.00-9 38F/N, 20x10.00R 9**KT335, 215/50- 9 50N; 9x8.5, 9x8.0 |
| Bemerkungen Z1 | 20/21) 2 Ausführungen der Bremsbetätigung |
| Bemerkungen Z2 | a) Betriebsbremse : Betätigung mit Pedal; Hilfsbremse: Betätigung mit Handgriff links |
| Bemerkungen Z3 | b) Betriebsbremse : Betätigung mit Handgriff rechts; Hilfsbremse: Betätigung mit Pedal |
| Bemerkungen Z5 | 22) a+b) Feststellbremse: Handgriff links feststellbar |
| Bemerkungen Z7 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z9 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z10 | Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD |
| Bemerkungen Z11 | - erfüllt mit original Frontschutzbügel |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 187kg |



Typenscheinschweiz.ch