



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA636
Typengenehmigung erteilt	20040715
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20210303
Erweiterung TG Positionen	'21/70/71
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	650
05 Typ; Variante/Version	650
06 Vorziffer	4UF..ATV.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	links, am Rahmenrohr, vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	links, hinten am horizontalen Rahmenrohr, unter Schalldämpfer
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2



18 iA 1	3,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Scheibe, auf HR (Antriebswelle ohne
20 Betriebsbremse Z3	Diff.); Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe, auf HR (Antriebswelle ohne
21 Hilfsbremse Z2	Diff.); Pedal
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf HR; Hebel rechts unten
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	VF650AE
26 Bauart	4-Takt / 2 / V2
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	633
28 Leistung kW	14.6
28 Leistung n	3840
29 Md. max Nm	48.1
29 Md. max n	1170
30 Abgasreinigung	1/in HS; vom Importeur montiert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/28472 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	VF650AE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorgehäuse, unter Variator



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2150
40 Länge bis	2200
41 Breite von	1200
41 Breite bis	1250
42 Höhe von	1250
42 Höhe bis	1300
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	420
43 Überhang hinten bis	470
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1050
47 Spur Achse 1 bis	1100
48 Spur Achse 2 von	1000
48 Spur Achse 2 bis	1050
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	385
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	525
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	150
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	150
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/65-15 91T; 7x15
70 Reifen Felgen	v= 25x 8-12; 12x6.00 / 26x 8-12; 12x6.00, 12x6.50
71 Reifen Felgen	h= 25x10-12; 12x7.50 / 26x10-12, 26x11-12; 12x7.50, 12x8.00
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnungen des original Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z6	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 310kg