



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA643
Typengenehmigung erteilt	20050609
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20210728
Erweiterung TG Positionen	'70/71
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	400 A
05 Typ; Variante/Version	376 Motor: K425/14,3kW
06 Vorziffer	4UF..AT.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	rechts, oben am Rahmen im Hinterradausschnitt
12 Fahrgestellnummer	rechts, seidl.am Rahmen im Hinterradausschnitt
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; a.W. vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	3,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	75
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, 2 Scheiben gelocht auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Scheibe auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	Achse ohne Differential; Griff links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe auf HA; separate Zange
21 Hilfsbremse Z2	Pedal
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf HA; Handhebel
25 Motor Marke	ARTIC CAT
25 Motor Typ	K425
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	376
28 Leistung kW	14.3
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	21.9
29 Md. max n	6080
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/25868
34 Motorkennzeichen	K425
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich hinten am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2100
40 Länge bis	0
41 Breite von	1150
41 Breite bis	1250
42 Höhe von	1200
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	410
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1270
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	940
47 Spur Achse 1 bis	1030
48 Spur Achse 2 von	850
48 Spur Achse 2 bis	950
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	370
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	499
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	477
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	477
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/65-15 91T; 15x6.50 / 195/70R14 90H; 14x6.00, 14x6.50
70 Reifen Felgen	v = AT 25x 8-12; 12x6.00, 12x6.50
71 Reifen Felgen	h = AT 25x10-12; 12x7.50, 12x8.00
Bemerkungen Z1	18) mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	24) Leistungsreduktion auf 14,3kW= Begrenzung der Drosselklappenöffnung
Bemerkungen Z4	auf 14mm durch TG-Inhaber/in
Bemerkungen Z6	36) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z7	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z8	- original Einrohrstossstange; zus. Frontschutzbügel nicht zulässig
Bemerkungen Z9	- Frontgepäckträger muss entfernt werden
Bemerkungen Z11	36) Aenderungen durch TG-Inhaber/in
Bemerkungen Z12	- Beleuchtung hinten und Rückstrahler
Bemerkungen Z13	- fest angebrachtes Kabel zum Lenkerende als Diebstahlsicherung
Bemerkungen Z14	- Katalysator
Bemerkungen Z16	56) zulässig gem VTS Art 136/3= 148kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z21

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht

295kg
