



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA645
Typengenehmigung erteilt	20050825
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20090722
Erweiterung TG Positionen	'11/34
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	500 i
05 Typ; Variante/Version	ELT 500
06 Vorziffer	4UF..AT.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen beim Vorder- oder Hinterradkasten
12 Fahrgestellnummer	am Rahmen, vor Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	76
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Handbremse; hydr., 1-Kreis, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	(VA=2 / HA=1 rechts) auf alle Räder,
20 Betriebsbremse Z3	Starrachse ohne Differential
21 Hilfsbremse Z1	Fussbremse; mech., Scheibe auf Hinterräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Feststellbar
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	M41
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	493
28 Leistung kW	14.5
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	31.7
29 Md. max n	3140
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/25868
34 Motorkennzeichen	M4??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich hinten am Motorgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionsblende über Schalldämpfer



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2160
40 Länge bis	2200
41 Breite von	1220
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1200
42 Höhe bis	1300
43 Überhang vorne von	400
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	400
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	985
47 Spur Achse 1 bis	1050
48 Spur Achse 2 von	965
48 Spur Achse 2 bis	1000
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	368
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	538
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	231
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	296
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	477
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	477
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x8 -12 ATV; 12x6.5 h= 25x10-12 ATV, 26x10.5-12 ATV, 25x11-12 ATV, 270/60-12 ATV; 12x8.0
70 Reifen Felgen	v= 195/70R14 90H; 14x6.50 h= 195/70R14 90H; 14x6.00
71 Reifen Felgen	v+h= 195/65R15 91H; 15x6.50
Bemerkungen Z1	18) 1 Strasse- und 1 Geländegruppe
Bemerkungen Z3	36) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnungen des Frontschutzbügels werden verschlossen
Bemerkungen Z6	- erfüllt mit original Gepäckträger
Bemerkungen Z8	Diebstahlsicherung = Zünd- und Lenkerschloss
Bemerkungen Z10	56) gesetzlich zulässige Anhängelast = 145 kg
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 290 kg