



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA646
Typengenehmigung erteilt	20060517
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20061109
Erweiterung TG Positionen	'901
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	116
02 Fahrzeugsbart	Sachentransport
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Prowler
06 Vorziffer	4UF..MP.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, Mitte oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	4,00



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben gelocht auf VR+1 Scheibe auf
20 Betriebsbremse Z2	Kardan bzw.Antriebswelle(ohne Diff.)auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR; Pedal re.
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheibe auf Kardan bzw. auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	welle (ohne Diff.) auf HR; Pedal links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Pedal links feststellbar
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	0650A
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	641
28 Leistung kW	14.0
28 Leistung n	4100
29 Md. max Nm	34.7
29 Md. max n	3280
30 Abgasreinigung	1/in VS
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0512-191
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/375NM29397 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	0650A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorblock, vor Motornummer



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2920
40 Länge bis	0
41 Breite von	1555
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1970
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	555
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1283
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1232
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	600
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	995
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	680
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	680
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/80R14 91T; 5x14, 5 1/2x14, 6x14, 6 1/2x14
70 Reifen Felgen	v+h= 195/65R15 91T; 5 1/2x15, 6x15, 6 1/2x15, 7x15
71 Reifen Felgen	v= 26x9R14 4PR NHS; 6.5x14 / h= 26x11R14 4PR NHS; 8.0x14
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnungen des original Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z7	56) gesetzlich zulässige Anhängelast 263kg
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 526kg