



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA647
Typengenehmigung erteilt	20060905
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20080220
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	650 H1
05 Typ; Variante/Version	650
06 Vorziffer	4UF..ATV.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	links, am Rahmenrohr, vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	links, hinten am horizontalen Rahmenrohr, unter Schalldämpfer
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	4,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Scheibe, auf Antriebswelle (ohne
20 Betriebsbremse Z3	Diff.) der HR; Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe, auf Antriebswelle (ohne
21 Hilfsbremse Z2	Diff.) der HR; Pedal
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf HR; Hebel rechts unten
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	0650A
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	641
28 Leistung kW	14.0
28 Leistung n	4100
29 Md. max Nm	34.7
29 Md. max n	3280
30 Abgasreinigung	1/in VS; vom Importeur montiert
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0512-191
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/375NM29397 Austritt aa



34 Motorkennzeichen	0650A	
34 Motorkennzeichen		links, unten am Motorblock, vor Motornummer
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
39 Rückspiegel	links	
40 Länge von	2150	
40 Länge bis	2200	
41 Breite von	1200	
41 Breite bis	1250	
42 Höhe von	1250	
42 Höhe bis	1300	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	420	
43 Überhang hinten bis	470	
44 Abstand Achse 1-2 von	1280	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1050	
47 Spur Achse 1 bis	1100	



48 Spur Achse 2 von	1000
48 Spur Achse 2 bis	1050
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	397
52 Leergewicht bis	445
53 Garantiegewicht von	580
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	477
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	477
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/65R15 91T; 7x15
70 Reifen Felgen	v= 25x 8-12; 12x6.00
71 Reifen Felgen	h= 25x10-12; 12x7.50 / 26x10-12, 25x11-12; 12x7.50
Bemerkungen Z1	28) Drosselung der Motorleistung durch Gashebelanschlag, Schraube 15mm vorstehend
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z8	- Oeffnungen links und rechts des Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z14

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht  
370kg

---