



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA651
Typengenehmigung erteilt	20080509
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	700 EFI TRV
06 Vorziffer	4UF..ATV.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	links, am Rahmenrohr vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	links, hinten am horizontalen Rahmenrohr unter Schalldämpfer
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,60



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	82
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff.) der HR; Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe auf Antriebswelle der HR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts unten
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	P414
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	695
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	5150
29 Md. max Nm	35.6
29 Md. max n	3350
30 Abgasreinigung	1/in VS
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0512-305
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/375NM29397 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	P414



34 Motorkennzeichen	vor Motornummer;	rechts, seitlich am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	2360	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1193	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1244	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	406	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	1473	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1035	
47 Spur Achse 1 bis	0	
48 Spur Achse 2 von	975	



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	460
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	645
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	477
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	477
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/65R15 91T; 7x15
70 Reifen Felgen	v= 25x 8-12; 12x6.00, 12x6.50
71 Reifen Felgen	h= 25x10-12, 25x11-12, 26x11-12; 12x7.50 / 26x9-12; 12x8.00
Bemerkungen Z1	28) Drosselung der Motorleistung durch Anschlagschraube an Drosselklappe
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z8	- Oeffnungen links und rechts des Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z10	56) gesetzlich zulässige Anhängelast 183kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Kunststoffabdeckung über Drosselklappenbetätigung



Bemerkungen Z17

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht

366kg
