



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA659
Typengenehmigung erteilt	20090604
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20211004
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	700
05 Typ; Variante/Version	A; 70/4AV-1, 70/4A0-1
06 Vorziffer	VADA704A...X.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0082
10 EFKO-Code	6253
10 Hersteller	ARCTIC CAT GmbH, A-5600 St. Johann/PG
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch; Motorradlenker



17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(HA ohne Differenzial); Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR; Pedal rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	0700A
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	695
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	38.0
29 Md. max n	2750
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ARCTIC CAT ACE7 ϕ e9! Austritt aau
34 Motorkennzeichen	0700A



34 Motorkennzeichen

links, am Motorgehäuse unterhalb Zylinder

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2180
40 Länge bis	2390
41 Breite von	1240
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1290
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	430
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	1480
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1040
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	980



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	416
52 Leergewicht bis	448
53 Garantiegewicht von	545
53 Garantiegewicht bis	560
54 Achsgarantie v von	260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	350
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 185/65-15 88T, 185/65R15 87Q, 195/65-15 88T, 195/65R15 87Q; 15x7, 15x6.5
70 Reifen Felgen	h= 195/65-15 91T, 195/65R15 87Q, 205/60-15 91T, 205/60R15 91Q; 15x7, 15x6.5
71 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z2	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z3	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z4	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z5	- Oeffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech verschlossen
Bemerkungen Z7	68) v= AT26x9R14 56L, 235/65R14 56L; 14x6.5
Bemerkungen Z8	AT25x8-12 43F, AT24x9-12 38F, AT26x8R12 46F, AT205/80R12 43F; 12x6.5, 12x6.0
Bemerkungen Z9	h= AT26x9R14 56L, AT26x11R14 67F, 235/65R14 56L; 14x8.0
Bemerkungen Z10	AT25x10-12 47F, AT25x11-12 53F, AT26x11R12 55F, AT255/65R12 50F, AT270/60R12 53F; 12x8.0, 12x7.5



Bemerkungen Z11	AT26x9-12 47F; 12x6.5
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	09) bis e9*92/61*0082*18 / ab e9*92/61*0082*19
Bemerkungen Z15	05) Version 4A0 / 4AV / 4A0 / 4AV
Bemerkungen Z16	44) 1280 / 1480 / 1280 / 1480
Bemerkungen Z17	52) 410 / 442 / 416 / 448
Bemerkungen Z18	317 / 359 / 323 / 365 Für Kategorieneinteilung ...
Bemerkungen Z19	53) 545 / 545 / 560 / 560
Bemerkungen Z20	57/58) 158 / 179 / 161 / 181
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ...kg