



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA660
Typengenehmigung erteilt	20091028
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	116
02 Fahrzeugsbart	Sachentransport
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Prowler 1000
06 Vorziffer	4UF..MP.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, Mitte oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,50
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-VA/HA, v+h= Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	HA ohne Diff. Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan der HA
21 Hilfsbremse Z2	(ohne Diff.); Handhebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	0950T
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	950
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	3590
29 Md. max Nm	49.8
29 Md. max n	1630
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0512-305
34 Motorkennzeichen	0950T
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, links, unten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2920
40 Länge bis	0
41 Breite von	1555
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1970
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	555
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1283
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1232
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	615
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	980
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	680
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	680
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/80R14 91T; 5x14, 5 1/2x14, 6x14, 6 1/2x14
70 Reifen Felgen	v+h= 195/65R15 91T; 5 1/2x15, 6x15, 6 1/2x15, 7x15
71 Reifen Felgen	v= 26x9R14; 6.5x14 / h= 26x11R14; 8.0x14
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnungen des original Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z7	56) gesetzlich zulässige Anhängelast 270kg
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Kunststoffabdeckung über Drosselklappenbetätigung
Bemerkungen Z14	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 540kg