



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA661
Typengenehmigung erteilt	20100513
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110622
Erweiterung TG Positionen	'16
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	550
05 Typ; Variante/Version	A; 55/4A0-1, -/4A0-3
06 Vorziffer	VADA554A0..X.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0082
10 EFKO-Code	6253
10 Hersteller	ARCTIC CAT GmbH, A-5600 St. Johann/PG
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. elekt. Lenkhilfe; Motorradlenker



17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	65
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(HA ohne Differenzial); Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR; Pedal rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	0550A
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	545
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	32.5
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ARCTIC CAT 0512-355 ϕ e9!
34 Motorkennzeichen	0550A



34 Motorkennzeichen

links, am Motorgehäuse unterhalb Zylinder

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 2180

40 Länge bis 2700

41 Breite von 1240

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1290

42 Höhe bis 1560

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 650

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1280

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 0



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	410
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	545
53 Garantiegewicht bis	610
54 Achsgarantie v von	260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	350
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	158
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	158
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 185/65-15 88T, 185/65R15 87Q, 195/65-15 88T, 195/65R15 87Q; 15x7, 15x6.5
70 Reifen Felgen	h= 195/65-15 91T, 195/65R15 87Q, 205/60-15 91T, 205/60R15 91Q; 15x7, 15x6.5
71 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z6	- Oeffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech verschlossen
Bemerkungen Z9	68) v= AT26x9R14 56L, 235/65R14 56L; 14x6.5
Bemerkungen Z10	AT25x8-12 43F, AT24x9-12 38F, AT26x8R12 46F, AT205/80R12 43F; 12x6.5
Bemerkungen Z12	h= AT26x9R14 56L, AT26x11R14 67F, 235/65R14 56L; 14x8.0
Bemerkungen Z13	AT25x10-12 47F, AT25x11-12 53F, AT26x11R12 55F, AT255/65R12 50F, AT270/60R12 53F; 12x8.0



Bemerkungen Z14	AT26x9-12 47F; 12x6.5
Bemerkungen Z16	Zuordnung
Bemerkungen Z17	05) Version 4A0-1 / 4A0-3
Bemerkungen Z18	53) 545 / 610
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 317kg