



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA665 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120109 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20160420 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06/31/36/51/56/Bem |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsubart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e |
| 04 Marke | ARCTIC CAT |
| 04 Typ | CR (?) 450 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | E1; 11/01, 12/01 |
| 06 Vorziffer | VADE11..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2013/60*1874 |
| 10 EFKO-Code | 6253 |
| 10 Hersteller | ARCTIC CAT GmbH, A-5600 St. Johann/PG |
| 11 Herstellerplakette | links, am Rahmen über Vorderrad |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, am Rahmen unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech.; Motorradlenker |



| | |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | s2 |
| 18 iA 1 | 3,10 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 72 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,2 Scheiben gelocht,auf VR,Bremsdruck- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | begrenzer und 1 Scheibe gelocht,auf Antrie- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bswelle der HR (ohne Diff.); Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., 1 Scheibe, gelocht auf Antriebswelle |
| 21 Hilfsbremse Z2 | der HR; Hebel rechts |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar |
| 25 Motor Marke | ARCTIC CAT |
| 25 Motor Typ | AC90 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 443 |
| 28 Leistung kW | 14.8 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 28.2 |
| 29 Md. max n | 3500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. ARCTIC CAT PRB8 ϕ e4!, PRB2 ϕ e4!, |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | PWB1 øe4! |
| 34 Motorkennzeichen | AC90 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links, am Motorgehäuse, bei Getriebe-Ausgangswelle |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 1905 |
| 40 Länge bis | 2130 |
| 41 Breite von | 1130 |
| 41 Breite bis | 1230 |
| 42 Höhe von | 1190 |
| 42 Höhe bis | 1210 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 300 |
| 43 Überhang hinten bis | 430 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1217 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1225 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 897 |



| | |
|-------------------------------|-----|
| 47 Spur Achse 1 bis | 910 |
| 48 Spur Achse 2 von | 835 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 860 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 372 |
| 52 Leergewicht bis | 383 |
| 53 Garantiegewicht von | 493 |
| 53 Garantiegewicht bis | 517 |
| 54 Achsgarantie v von | 204 |
| 54 Achsgarantie v bis | 248 |
| 54 Achsgarantie h von | 269 |
| 54 Achsgarantie h bis | 289 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | Var/Ver: 11/01 v= 23x 8-12; 12x6.0 LM / h= 23x10-12; 12x7.5 LM Mindest-Index: v= 29F, h= 41F |
| 70 Reifen Felgen | Var/Ver: 12/01 v= 25x 8-12; 12x6.5 LM / h= 25x10-12; 12x6.5 LM Mindest-Index: v= 36F, h= 39F |
| Bemerkungen Z1 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z3 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z4 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z5 | - erfüllt mit original Frontgepäckträger |
| Bemerkungen Z6 | - Oeffnungen am original Frontschutzbügel werden mit Lochblech verschlossen |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | 04) ?= 450 4x4 / ALTERRA 450 4x4 |
| Bemerkungen Z10 | 05) 11/01 / 12/01 |



| | | |
|-----------------|--|---------------|
| Bemerkungen Z11 | 40) 1905 | / 2130 |
| Bemerkungen Z12 | 41) 1230 | / 1130 |
| Bemerkungen Z13 | 42) 1210 | / 1190 |
| Bemerkungen Z14 | 43) 300 | / 430 |
| Bemerkungen Z15 | 44) 1225 | / 1217 |
| Bemerkungen Z16 | 52) 383 | / 372 |
| Bemerkungen Z17 | 53) 493 | / 517 |
| Bemerkungen Z18 | 54) v=204 h=289 | / v=248 h=269 |
| Bemerkungen Z19 | 57/58) 140 | / 130 |
| Bemerkungen Z20 | 190) 297 | / 286 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: | |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich | |
| Bemerkungen Z24 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg | |