



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA673
Typengenehmigung erteilt	20161222
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Alterra 1000TRV
05 Typ; Variante/Version	1000 TRV; 95/N4V, -/P4V, -/N4X, -/P4X
06 Vorziffer	4UF..ATV..... / VADT95.4.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	links, am Rahmenrohr vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2



18 iA 1	3,09
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	83
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe, auf Antriebswelle rechts der HR,
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff.); Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben, auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	(ohne Diff.) der HR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	0950T
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	950
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	3590
29 Md. max Nm	49.8
29 Md. max n	1630
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0512-305
34 Motorkennzeichen	0950T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, unten am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2300
40 Länge bis	2360
41 Breite von	1193
41 Breite bis	1235
42 Höhe von	1244
42 Höhe bis	1260
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	370
43 Überhang hinten bis	406
44 Abstand Achse 1-2 von	1473
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1005
47 Spur Achse 1 bis	1035
48 Spur Achse 2 von	970
48 Spur Achse 2 bis	975
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	489
52 Leergewicht bis	523
53 Garantiegewicht von	600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	270
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	330
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	477
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	477
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/65R15 82T; 7.00x15
70 Reifen Felgen	v= 25x 8-12 38J; 6.00x12, 6.50x12 / 26x 9-14; 6.50x14
71 Reifen Felgen	h= 25x10-12 38J; 7.50x12, 8.00x12 / 26x11-14; 8.00x14
Bemerkungen Z1	28) Drosselung der Motorleistung durch Anschlagschraube an Drosselklappe, Öffnung max. 6mm
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z8	- Öffnungen Mitte, links und rechts des Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z10	56) gesetzlich zulässige Anhängelast 165kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Kunststoffabdeckung über Drosselklappenbetätigung
Bemerkungen Z17	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 329kg



Typenscheinschweiz.ch