



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA682
Typengenehmigung erteilt	20180118
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Alterra 1000TRV
05 Typ; Variante/Version	1000 TRV; 95/N4V, -/P4V, -/N4X, -/P4X
06 Vorziffer	4UF..ATV..... / VADT95.4.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	links, am Rahmenrohr vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4 siehe Bemerkungen
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2



18 iA 1	3,09
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	57
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe, auf Antriebswelle rechts der HR,
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff.); Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben, auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	(ohne Diff.) der HR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	ARCTIC CAT
25 Motor Typ	0950T
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	950
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	3590
29 Md. max Nm	49.8
29 Md. max n	1630
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0512-305
34 Motorkennzeichen	0950T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, unten am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2660
40 Länge bis	2750
41 Breite von	1400
41 Breite bis	1500
42 Höhe von	1310
42 Höhe bis	1390
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	610
43 Überhang hinten bis	700
44 Abstand Achse 1-2 von	1473
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1110
47 Spur Achse 1 bis	1190
48 Spur Achse 2 von	1090
48 Spur Achse 2 bis	1170
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	578
52 Leergewicht bis	585
53 Garantiegewicht von	710
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	330
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	380
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	477
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	477
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Raupenkit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 290-330 mm
Bemerkungen Z1	01) Variante siehe TG 6AA6 73
Bemerkungen Z2	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z4	14/36) vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut: Tiger Trax / Tiger Trax2 / Camoplast(Camso)
Bemerkungen Z5	bestehend aus: 12-20 Laufachsen / 4 Spannachsen / 4 Antriebsachsen
Bemerkungen Z6	24-40 Laufräder / 8 Spannräder / 4 Antriebsräder / 4 Raupen
Bemerkungen Z8	18) Untersetzung Raupen-Kit= 1.35: in i-A nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z10	28) Drosselung der Motorleistung durch Anschlagsschraube an Drosselklappe, Öffnung max. 6mm
Bemerkungen Z11	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z13	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z14	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z15	- erfüllt mit original Frontgepäckträger



Bemerkungen Z16	- Oeffnungen Mitte, links und rechts des Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z18	56) gesetzlich zulässige Anhängelast 165kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Kunststoffabdeckung über Drosselklappenbetätigung
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z24	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 329kgi