



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA802
Typengenehmigung erteilt	19971107
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	AM
04 Typ	Eurostar 14
05 Typ; Variante/Version	AMEG 14S/?
06 Vorziffer	WO9...285.1A11... / WO9...290.1A11...
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	4312
10 Hersteller	AM TRIKE'S, D-88518 HERBERTINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	4,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	145



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ABD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1390
28 Leistung kW	44
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	103
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/191131701D mit Abschirmblech unten
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AMEG3 (siehe Bemerkungen)
34 Motorkennzeichen	ABD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts    seitlich hinten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'-



39 Rückspiegel	links
40 Länge von	3400
40 Länge bis	3550
41 Breite von	1700
41 Breite bis	1900
42 Höhe von	1200
42 Höhe bis	1600
43 Überhang vorne von	300
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	2450
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1458
48 Spur Achse 2 bis	1546
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	625



52 Leergewicht bis	709
53 Garantiegewicht von	850
53 Garantiegewicht bis	900
54 Achsgarantie v von	220
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 100/80-17 52P; 2.5x17; 140/70R17 66P; 4.0x17; v= Stahlspeichenräder
70 Reifen Felgen	h= 265/50R15 101P; 8x15; 305/50R15 110P; 10x15; h= Stahl- oder Leichtmetallräder
Bemerkungen Z1	06) WO9...285.1A11... = zul. Gesamtgewicht 850 kg
Bemerkungen Z2	WO9...290.1A11... = 900 kg
Bemerkungen Z4	31) HS: 1/AMEG3 Einheit mit NS: 2/550x d= 85 mm oder 780x d= 83 mm; Austritt ach), innen-d= 35 mm oder
Bemerkungen Z5	HS: 1/AMEG3 Austritt aa), d= 35 mm
Bemerkungen Z7	48) Spurverbreiterung mittels Distanzscheiben, Dicke bis 50 mm pro Rad zugelassen
Bemerkungen Z9	56) Garantierte Anhängelast gebremst 600 kg / ungebremst 350 kg;
Bemerkungen Z10	zulässig, gem. Art. 136/3 VTS, von 265 bis 308 kg (je nach massgeblichem Leergewicht),
Bemerkungen Z11	Anhängelast nur in Verbindung mit Anhängerkupplung 'AMEG' zulässig.
Bemerkungen Z13	69) wahlw. andere 17"-Reifen mit Abrollumfang von 1740-2036 mm (ETRTO) und Felgenbreite 2.50" bis 4.50" möglich
Bemerkungen Z15	70) wahlw. andere 15"-Reifen mit Abrollumfang von 1900-2169 mm (ETRTO) und Felgenbreite 8" bis 12" möglich
Bemerkungen Z16	Felgenvarianten: 8x15 ET-25, 9x15 ET-19, 10x15 ET-36/-40, 12x15 ET-44, mit den dazu passenden Reifen
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:



**Bemerkungen Z23**

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht

530-615 kg

---